



**Unverbindliche und kostenfreie Anfrage zur Prüfung der Einsatzvoraussetzungen  
nach den Lieferbedingungen der Ersatzbaustoffverordnung für den Einbau von  
Hausmüllverbrennungsgasche HMVA**

Angaben zum Träger der Baumaßnahme

Firma/Name:	
Straße, Nr.:	
PLZ, Ort:	
Telefon:	Mobil:
Telefax:	Email:

Angaben zur Einbaumaßnahme

Name:	
Straße, Nr.:	
PLZ, Ort:	
Menge:	Lieferzeitraum:
Art des Einbaus: <input type="checkbox"/> unter Pflaster <input type="checkbox"/> unter Beton <input type="checkbox"/> unter Asphalt <input type="checkbox"/>	

Einbaubedingungen

- Der Abstand zwischen der Schüttkörperbasis und dem höchsten zu erwartenden Grundwasserstand soll min. 1 m betragen.
- Bei direktem Kontakt mit korrosionsanfälligen Einbauten ist ein Mindestabstand von 50 cm einzuhalten.
- Für den Fall des direkten Kontaktes der HMVA mit dem bituminösen Überbau ist eine Mindeststärke des Überbaus von 12 cm erforderlich.
- Aus Gründen der Umweltvorsorge darf die HMVA nicht eingesetzt werden:
  - im offenen Wegebau
  - unter wasserdurchlässiger Befestigung
  - bei Grabenverfüllungen
  - in festgesetzten und geplanten Trinkwasserschutzgebieten und Wasservorranggebieten
  - in Gebieten mit häufigen Überschwemmungen
  - in hydrogeologisch ungünstigen Gebieten
  - auf Flächen mit sensibler Nutzung, wie z.B. Kinderspielplätze, Sportanlagen, in Drainschichten usw.

**Ich habe die Einbaubedingungen gelesen und versichere korrekte Angaben gemacht zu haben.**

Ort, Datum:	Unterschrift:
-------------	---------------

**Wird von der BARAB GmbH ausgefüllt**

Verwendung ist zulässig: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, weil:	
Ort, Datum: Bremerhaven,	Unterschrift:

**Für die richtige Auswahl der Materialsorte sowie die Beachtung und Beschaffung behördlicher Vorschriften bzw. Genehmigungen ist allein der Käufer verantwortlich. Diesbezügliche Hinweise und Auskünfte des Verkäufers sind unverbindlich.**