

PRODUKTDATENBLATT

Brechkorngemisch aus Naturstein



0-32 mm



5-22 mm

Kurzbeschreibung	Ausbaustoffe aus dem Steinbruch RSA Rekefjord Stone AS, getrennt gelagert.
Grundbestandteile	Anorthosit / Ansit
Farbe	grau
Kornform	kantig
Eigenschaften	Brechkorngemisch nach TL SoB-StB (EN 13285) SoB ist raum-, frost- und witterungsbeständig, Wasserdurchlässig
Kornbereiche	0-32 mm (STS), 5-22 mm
Technische Daten	Schüttgewicht 1 m ³ = 1,8 t Einbaugewicht 1 m ³ = 2,1 t
Anwendungsbereiche	Erd- und Straßenbau in offener und überdeckter Bauweise, Untergrund für Autobahnen, Flächenbefestigung für Geh- und Radwege, Park- und Lagerplätze, Verfüllung von Baugruben, Bodenaustauschmaßnahmen, Untergrundverbesserungen
Einsatzrestriktionen	- Entspricht der höchsten Qualitätsstufe von Mineralgemischen
Qualitätsüberwachung	Das Material wird eigen und fremd kontrolliert im Rahmen der gültigen Regelwerke gemäß den entsprechenden Richtlinien und Merkblättern.
Preise	auf Anfrage
Vertrieb und Beratung	BARAB GmbH
Lieferwerk	BARAB GmbH
Verladezeit	Montag bis Donnerstag von 7.00 bis 16.00 Uhr Freitag von 7.00 bis 15.00 Uhr oder nach Vereinbarung
Lieferzeit	nach Vereinbarung
Lieferung	per LKW (3-, 4-Achser oder Sattelzug)